



PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT^{MC}

- Moteur à insérer remplaçable
- Prise de style paume; levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit
- Commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé fabriqué sur mesure; double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière

| | |
|---|-----------------------------|
| No modèle | TGY858 |
| No fab | 59015 |
| Information d'abrasif: | Disques 3 1/2" dia. (89 mm) |
| Information du tampon: | Tampon 3 1/2" dia. (89 mm) |
| Débit du circulation d'air @ 90 PSI: | 16 pi ³ /min |
| Niveau du son: | 73 dBA |
| Moteur: | 0,25 CV |
| Vitesse à vide: | 12 000 tr/min |
| Pression d'air: | 90 PSI |
| Filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT |
| Dim. du tuyau (D.I.): | 1/4" (6 mm) |
| Diamètre de l'orbite: | 3/16" (4,8 mm) |
| Filetage broche porte-outils: | 5/16"-24 femelle |
| Longueur: | 6" (152 mm) |
| Hauteur: | 3 1/2" (89 mm) |
| Poids: | 1,4 lb (0,64 kg) |
| Prix/Chacun: | \$ |



PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL^{MD} SUPRÊME

- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires et elliptiques produisent une finition supérieure

| | |
|---|-----------------------------|
| No modèle | TGY810 |
| No fab | 56800 |
| Information d'abrasif: | Disques 3 1/2" dia. (89 mm) |
| Information du tampon: | Tampon 3 1/2" dia. (89 mm) |
| Longueur: | 6" 152 mm |
| Hauteur: | 3 3/4" (95 mm) |
| Poids: | 2,1 lb (0,95 kg) |
| Débit du circulation d'air @ 90 PSI: | 18 pi ³ /min |
| Niveau du son: | 76 dB(A) |
| Moteur: | 0,24 CV |
| Vitesse à vide: | 12 000 tr/min |
| Pression d'air: | 90 PSI |
| Filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT |
| Dim. du tuyau (D.I.): | 1/4" (6 mm) |
| Diamètre de l'orbite: | 3/16" (4,8 mm) |
| Filetage broche porte-outils: | 5/16"-24 femelle |
| Prix/Chacun: | \$ |



PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 5" & 6" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL^{MD} SUPRÊME

- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires & elliptiques produisent une finition supérieure
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé



| No modèle | TGY813 | TGY816 |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| No fab | 56815 | 56826 |
| Information d'abrasif: | Disques 5" dia. (127 mm) | Disques 6" dia. (152 mm) (152 mm) |
| Information du tampon: | 5" (127 mm) dia. | 6" (152 mm) dia. |
| Débit du circulation d'air @ 90 PSI: | 18 pi ³ /min | 18 pi ³ /min |
| Niveau du son: | 79 dBA | 79 dBA |
| Moteur: | 0,28 CV | 0,24 CV |
| Vitesse à vide: | 12 000 tr/min | 12 000 tr/min |
| Pression d'air: | 90 PSI | 90 PSI |
| Filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT | 1/4" NPT |
| Dim. du tuyau (D.I.): | 1/4" (6 mm) | 1/4" (6 mm) |
| Diamètre de l'orbite: | 3/16" (4,8 mm) | 3/16" (4,8 mm) |
| Filetage broche porte-outils: | 5/16"-24 femelle | 5/16"-24 femelle |
| Longueur: | 6 1/2" (165 mm) | 7" (178 mm) |
| Hauteur: | 3 5/8" (92 mm) | 3 1/2" (89 mm) |
| Poids: | 2,1 lb (0,95 kg) | 2,2 lb (1 kg) |
| Prix/Chacun: | \$ | \$ |



CONNECTEURS DE LIGNE D'AIR

- Rotation de 360° sur deux points de pivot, permettant au tuyau d'air de descendre directement au plancher tout en procurant une manipulation incomparable de l'outil

THZ359



THZ360



THZ361



CONNECTEURS DE LIGNE D'AIR EN COMPOSÉ DYNASWIVEL^{MD}

| | |
|--|---------------------------------|
| No modèle | THZ359 |
| No fab | 94300 |
| Taille du filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT |
| Poids: | 2,15 oz. (0,06 kg) |
| Débit de circulation d'air: | jusqu'à 33 pi ³ /min |
| Pression d'air maximum: | 150 PSI |
| Prix/Chacun: | \$ |

CONNECTEURS DE LIGNE D'AIR 1/4" NPT DYNASWIVEL^{MD} EXTRA ROBUSTE

| | |
|--|---------------------------------|
| No modèle | THZ361 |
| No fab | 95460 |
| Taille du filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT |
| Débit de circulation d'air: | jusqu'à 25 pi ³ /min |
| Pression d'air maximum: | 150 PSI |
| Poids: | 0,20 lb (0,09 kg) |
| Prix/Chacun | \$ |

CONNECTEURS DE LIGNE D'AIR EN COMPOSÉ DYNASWIVEL^{MD} AVEC CONTRÔLE DE CIRCULATION

| | |
|--|---------------------------------|
| No modèle | THZ360 |
| No fab | 94407 |
| Taille du filet d'entrée d'air: | 1/4" NPT |
| Débit de circulation d'air: | jusqu'à 46 pi ³ /min |
| Pression d'air maximum: | 150 PSI |
| Poids: | 2,4 oz (0,08 kg) |
| Prix/Chacun: | \$ |

