

## CRICS À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

### UNE PHASE

- Hauteur de levée 74 3/4"
- Valve de vidange conçue pour abaissement contrôlé
- La tête s'incline de 15° vers l'avant et de 10° vers l'arrière pour alignement des trous de cannelures et des boulons
- Adaptateur et chaîne de sécurité inclus



LA815

### DEUX PHASES

- Assez solide et stable pour manœuvrer des transmissions d'automobiles et de camions
- Bélière hydraulique deux phases
- Grande base à roulettes pivotantes pour assurer une distribution de charge sécuritaire et stable
- Le chariot s'incline pour un alignement précis
- Bélière, pompe et piston à fini spécial pour assurer une étanchéité prolongée
- Chaîne de sécurité incluse



LA830

LA831

## STRONGARM

No modèle	Capacité lb	Stage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Inclinaison avant	Inclinaison arrière	Inclinaison gauche	Inclinaison droite	Poids lb	Prix /Chacun
LA815	1000	Un	45	71	30°	15°	-	-	96	
LA830	1000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	203	
LA831	2000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	242	

## VÉRINS ROBUSTES POUR EMBRAYAGE

- Conçu pour simplifier l'installation, le retrait et le transport d'embrayages de camion de 14" et de 15 1/2" pour un technicien
- Assemblage breveté de tête d'embrayage tournant sur 360° et pouvant pivoter vers le haut et vers le bas
- Les accessoires offerts en option en font un outil polyvalent pour l'atelier
- Comprend: cannelures de 2" et 1 3/4"
- Hauteur minimum : 13"
- Hauteur maximum : 39"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 138 lb

No modèle LT221  
Prix/Chacun \$



LT221

## STRONGARM

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
LT225	Adapteur pour volant	6	
LT226	Adapteur pour arbre de transmission	18	
LT229	Adapteur pour différentiel	30	



LT225



LT226



LT229

## ENSEIGNES 10" X 14"

- Lettres noires sur fond jaune
- Matériau: Vinyle
- Type d'affichage: Adhésif



SGM049




SEE554

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGM049	Enseigne «Wheels Must Be Chocked»	
SEE554	Enseigne «Cale-roues doivent être utilisées»	

## CALES POUR WAGONS FERROVIAIRES

- Ces cales en acier offrent un moyen efficace de bloquer en place les wagons ferroviaires pendant le chargement ou le déchargement
- Munies de pointes d'acier qui saisissent fermement les rails pour empêcher le glissement
- Fini standard en jaune ferroviaire entretien
- Enseigne intégrée de 7 1/2" x 9 1/2" Chock
- Une cale-roue simple empêche le mouvement dans une direction; une cale-roue double pour arrêt dans les deux directions (avec courroie en caoutchouc et crochets pour une plus haute tension)
- Choix de cales pour rail exposé ou encastré



KH021



KH015

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
<b>POUR RAIL EXPOSÉ</b>			
KH016	Cale-roue simple	12	
KH021	Cale-roue double	16	
<b>POUR RAIL ENCASTRÉ</b>			
KH015	Cale-roue simple	12	
KH020	Cale-roue double	16	